



LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
 Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
 11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br

Escaneie para
informações
adicionais sobre
o produto




Green Pin® Olhal de içamento giratorio UNC GR8

Olhal articulado giratorio de elevação grau 8 e rosca UNC



- **Material:** aço liga, grau 8, temperado e revenido
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 5 x WLL
- **Norma:** EN1677-1 e geralmente conforme ASME B30.26
- **Acabamento:** pintado de vermelho ou branco
- **Faixa de temperatura:** -40 °C até +200 °C
- **Certificação:** 2.1 2.2 3.1 MTC[®] MPI[®] CE IIA
- **Código do Artigo:** escaneie o código QR para ver os códigos dos artigos
- **Nota:** Parafusos de rosca giratório. WLL indicados abaixo são fornecidos nas piores condições de uso, ou seja, 90°

ADAUNC



carga máxima de trabalho	diâmetro da rosca	largura interna	comprimento interno	diâmetro	comprimento	espessura da base	largura externa	diâmetro da base	diâmetro da base	comprimento interno	chave hexagonal	valor de torque	peso por unidade
t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	mm	Nm	kg
0.4	5/16 - 18UNC	36	42	12	18	35	69	34	35	43	6	6.5	0.43
0.6	3/8 - 16UNC	36	40	12	18	37	69	34	35	43	8	13	0.44
1	1/2 - 13UNC	36	38	12	24	39	69	34	35	43	10	22	0.46
1.7	5/8 - 11UNC	36	43	12	31	43	69	34	35	52	13	55	0.55
2.5	3/4 - 10UNC	36	39	12	31	47	69	34	35	52	16	110	0.55
3.5	7/8 - 9UNC	53	57	19	35	70	104	49	52	71	19	150	1.88
4.5	1 - 8UNC	53	54	19	41	73	104	49	52	71	19	190	1.93
6.8	1 1/4 - 7UNC	53	62	19	55	64	104	49	52	71	19	380	2.11
10.8	1 1/2 - 6UNC	73	92	30	75	83	146	68	72	98	19	600	5.55
13.6	2 - 4 1/2 UNC	73	96	30	75	80	146	68	72	98	19	1000	6.20

CAD INFO

* Pode ser (para alguns tamanhos) entregue com acabamento vermelho