



LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
 Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
 11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br



Green Pin® Olhal de elevação comprimento conforme DIN580 GR8


Escaneie para
informações
adicionais sobre
o produto



- **Material:** aço liga, grau 8, temperado e revenido
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 5 x WLL
- **Norma:** EN1677-1 e ASME B30.26
- **Acabamento:** pintado de vermelho ou branco
- **Faixa de temperatura:** -40 °C até +200 °C
- **Certificação:** 2.1 2.2 3.1 MTC[®] MPI[®] CE IIA
- **Código do Artigo:** escaneie o código QR para ver os códigos dos artigos



ALDIN



carga maxima de trabalho	diâmetro da rosca	diâmetro da base	diâmetro externo do olhal	diâmetro interno do olhal	comprimento	espessura da base	diâmetro	peso por unidade
t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	kg
0.2	M6 x 1.00	20	34	20	13	17	7	0.05
0.4	M8 x 1.25	20	34	20	13	17	7	0.05
0.7	M10 x 1.50	20	38	22	17	19	8	0.08
1	M12 x 1.75	25	47	27	21	23	10	0.13
1.2	M14 x 2.00	30	57	30	27	27	14	0.24
1.5	M16 x 2.00	36	63	35	27	31	14	0.34
2	M18 x 2.50	36	63	35	30	31	14	0.36
2.5	M20 x 2.50	40	72	40	30	34	16	0.52
3	M22 x 2.50	42	82	45	36	38	19	0.74
4	M24 x 3.00	55	95	55	36	40	20	1
5	M27 x 3.00	55	95	55	45	40	20	1.03
6	M30 x 3.50	60	108	60	45	51	24	1.66
7	M33 x 3.50	60	108	60	54	51	24	1.66
8	M36 x 4.00	65	118	68	54	48	25	2.03
9	M39 x 4.00	65	118	68	63	48	25	2.08
10	M42 x 4.50	70	142	80	63	61	31	3.37
15	M45 x 4.50	70	142	80	68	61	31	3.47
18	M48 x 5.00	95	181	97	68	69	42	7.17
20	M52 x 5.00	95	181	97	78	69	42	7.53
25	M56 x 5.50	95	181	97	78	69	42	7.52
30	M60 x 5.50	95	181	97	90	69	42	7.78
36	M64 x 6.00	95	181	97	90	69	42	8.42

CAD INFO