



LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br



Green Pin® Olhal de elevação S/S-GR5



Olhal de elevação em aço inox grau 5

- **Material:** AISI 316L, grau 5
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 5 x WLL
- **Acabamento:** polido
- **Faixa de temperatura:** -40 °C até +200 °C
- **Certificação:** 2.1 2.2 3.1 CE IIA
- **Código do Artigo:** escaneie o código QR para ver os códigos dos artigos

Escaneie para
informações
adicionais sobre
o produto



ALI



carga maxima de trabalho	diâmetro da rosca	diâmetro da base	diâmetro externo do olhal	diâmetro interno do olhal	comprimento	espessura da base	diâmetro	peso por unidade
t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	kg
0.12	M6 x 1.00	19.5	34	20	20.5	17	7	0.05
0.2	M8 x 1.25	20	34	20	24	16.5	7	0.05
0.4	M10 x 1.50	20	38	22	30	19	8	0.08
0.6	M12 x 1.75	25	47	27	36	23	10	0.14
0.8	M14 x 2.00	30	57	30	40	27	13.5	0.26
1	M16 x 2.00	36	63	35	55	31	14	0.37
1.5	M18 x 2.50	36	63	35	55	31	14	0.49
2	M20 x 2.50	40	72	40	59	34	16	0.55
2.5	M22 x 2.50	42	82	45	66	38	18.5	0.78
3	M24 x 3.00	55	95	55	84	40	20	1.12

CAD INFO