



LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br





Porcas de olhal, geralmente conforme DIN 582

Geralmente conforme DIN 582

- **Material:** aço carbono, C15
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 6 x WLL
- **Norma:** geralmente conforme DIN 582
- **Acabamento:** eletrogalvanizado
- **Certificação:** 2.1 2.2 CE IIA



E-8142



carga maxima de trabalho	diâmetro da rosca	diâmetro da base	diâmetro externo do olhal	diâmetro interno do olhal	espessura da base	altura	peso para cada 100 pcs
t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	kg
0.07	M6 x 1.00	20	36	20	8.5	36	5.10
0.14	M8 x 1.25	20	36	20	8.5	36	5.20
0.23	M10 x 1.50	25	45	25	10	45	9.40
0.34	M12 x 1.75	30	54	30	11	53	16
0.49	M14 x 2.00	35	63	35	13	60	25.5
0.7	M16 x 2.00	35	63	35	13	62	24
0.9	M18 x 2.00	40	72	40	16	71	36
1.2	M20 x 2.50	40	72	40	16	71	35.2
1.5	M22 x 2.50	45	81	45	18	80	51.7
1.8	M24 x 3.00	50	90	50	20	90	75.4
2.5	M27 x 3.00	50	90	50	20	90	102
3.2	M30 x 3.50	65	108	60	25	109	125
4.3	M33 x 3.50	65	108	60	25	109	131
4.6	M36 x 4.00	75	126	70	30	128	208
6.1	M39 x 4.00	75	126	70	30	130	210
6.3	M42 x 4.50	85	144	80	35	147	305
8	M45 x 4.50	85	144	80	35	150	407
8.6	M48 x 5.00	110	184	100	45	187	502
8.6	M52 x 5.00	110	184	100	45	187	830
11.5	M56 x 5.50	110	184	100	45	187	669
16	M64 x 6.00	120	206	110	50	208	930
21	M72 x 6.00	150	260	140	60	260	1500