



LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
 Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
 11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br



Green Pin® Olhal porca S/S-GR5



Olhal em aço grau 5 com rosca

- **Material:** AISI 316L, grau 5
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 5 x WLL
- **Acabamento:** polido
- **Faixa de temperatura:** -40 °C até +200 °C
- **Certificação:** 2.1 2.2 3.1 CE IIA
- **Código do Artigo:** escaneie o código QR para ver os códigos dos artigos

Escaneie para
informações
adicionais sobre
o produto



ELI



carga maxima de trabalho	diâmetro da rosca	diâmetro da base	largura	largura interna	espessura da base	comprimento interno	diâmetro	espessura	peso por unidade
t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	kg
0.12	M6 x 1.00	31	51	30	14	45	10.5	6	0.15
0.2	M8 x 1.25	31	51	30	14	45	10.5	6	0.15
0.4	M10 x 1.50	31	51	30	14	45	10.5	6	0.15
0.6	M12 x 1.75	39	56	32	14.5	48	12	6	0.23
0.8	M14 x 2.00	39	56	32	14.5	48	12	6	0.23
1	M16 x 2.00	44	65	37	16	60	14	8	0.37
1.5	M18 x 2.50	44	65	37	16	60	14	8	0.37
2	M20 x 2.50	44	65	37	16	60	14	8	0.37
2.5	M22 x 2.50	52	79	49	21	75	15.5	11	0.63
3	M24 x 3.00	52	79	49	21	75	15.5	11	0.63
3.5	M27 x 3.00	52	79	49	21	75	15.5	11	0.63

CAD