




LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
 Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
 11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br



Green Pin® Manilha reta FN



Manilha Standard reta com parafuso de segurança e porca fixa

Escaneie para
informações
adicionais sobre
o produto



- **Material:** corpo e pino em aço de alta resistência, grau 6, temperado e revenido
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 6 x WLL
- **Norma:** ISO 2415, EN 13889, ASME B30.26 e atende aos requisitos de desempenho da US Fed. Spec. RR-C-271 Tipo IVB Classe 3, grau A
- **Acabamento:** galvanizado a quente
- **Faixa de temperatura:** -40 °C até +200 °C
- **Certificação:** 2.1 2.2 3.1 MTC⁺ DNV 2.7-1⁺ DNV 2.7-1⁺ CE IIA
- **Código do Artigo:** escaneie o código QR para ver os códigos dos artigos

G-4133



carga maxima de trabalho	diâmetro do corpo	diâmetro do pino	diâmetro do olhal	largura do olhal	largura interna	compri- mento interno	compri- mento	compri- mento do parafuso	espessura da porca	rosca do parafuso de fixação	comprimento do parafuso de fixação	torque	peso por unidade
t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Nm	kg
2	13.5	16	34	13	22	43	82	80	13	M6	35	8.4	0.39
3.25	16	19	40	16	27	51	97	98	17	M6	40	8.4	0.67
4.75	19	22	46	19	31	59	112	115	19	M6	45	8.4	1.08
6.5	22	25	52	22	36	73	134	130	22	M8	50	20	1.66
8.5	25	28	59	25	43	85	154	150	25	M8	55	20	2.46
9.5	28	32	67	28	47	90	168	166	27	M10	60	39	3.40
12	32	35	73	32	51	94	180	184	30	M10	65	39	4.51
13.5	35	38	79	35	57	115	209	197	33	M10	70	39	6.10
17	38	42	88	38	60	127	230	202	19	M8	75	20	7.63
25	45	50	104	45	74	149	271	243	23	M8	90	20	13.3
35	50	57	112	50	83	171	306	269	26	M10	100	39	18.5
42.5	57	65	132	57	95	190	346	301	29	M12	110	68	25.9
55	65	70	145	65	105	203	376	329	32	M12	120	68	35.3
85	75	83	167	75	127	229	429	381	39	M12	140	68	53

CAD RFID INFO