




LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
 Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
 11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br



Green Pin Polar® Manilha curva FN



Manilha curva grau 8 com parafuso de segurança e porca fixa para uso em baixas temperaturas

Escaneie para
informações
adicionais sobre
o produto



G-5143

- **Material:** corpo e pino em aço liga, grau 8, temperado e revenido
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 7 x WLL para manilhas com WLL 55 e 85 toneladas, o MBL é igual a 6 x WLL
- **Norma:** ISO 2415, EN 13889, ASME B30.26 e atende aos requisitos de desempenho da US Fed. Spec. RR-C-271 Tipo IVA Classe 3, grau A
- **Acabamento:** galvanizado a quente
- **Faixa de temperatura:** -60 °C até +200 °C
- **Certificação:** 2.1 2.2 3.1 MTC⁺ DNV 2.7-1⁺ DNV 2.7-1⁺ CE IIA
- **Código do Artigo:** escaneie o código QR para ver os códigos dos artigos



carga máxima de trabalho	diâmetro do corpo	diâmetro do pino	diâmetro do olhal	largura do olhal	largura interna	comprimento interno	largura do corpo	comprimento do corpo	comprimento do parafuso	largura da porca	espessura da porca	rosca do parafuso de fixação	comprimento do parafuso de fixação	torque	peso por unidade
t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	l mm	m mm	Nm	kg
2	13.5	16	34	13	22	51	32	90	80	59	13	M6	35	8.4	0.42
3.25	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	M6	40	8.4	0.74
4.75	19	22	46	19	31	76	51	129	115	89	19	M6	45	8.4	1.18
6.5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	M8	50	20	1.77
8.5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	M8	55	20	2.58
9.5	28	32	67	28	47	108	75	186	166	131	27	M10	60	39	3.66
12	32	35	73	32	51	115	83	201	184	147	30	M10	65	39	4.91
13.5	35	38	79	35	57	133	92	227	197	162	33	M10	70	39	6.54
17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	M8	75	20	8.19
25	45	50	104	45	74	178	126	300	243	216	23	M8	90	20	14.2
35	50	57	112	50	83	197	138	332	269	238	26	M10	100	39	19.9
42.5	57	65	132	57	95	222	160	378	301	274	29	M12	110	68	28.3
55	65	70	145	65	105	260	180	433	329	310	32	M12	120	68	39.6
85	75	83	167	75	127	330	190	530	381	340	39	M12	140	68	62

CAD RFID INFO