



LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
 Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
 11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br




Green Pin® Garra de encurtamento com trava EN1677-1 GR8


Garra de encurtamento grau 8 com pino de travamento EN1677-1

- **Material:** aço liga, grau 8, temperado e revenido
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 4 x WLL
- **Norma:** EN 1677-1, DIN 5692 e ASTM A952/A952M
- **Acabamento:** pintado de branco*
- **Faixa de temperatura:** -40 °C até +200 °C
- **Certificação:** 2.1 2.2 3.1 MTC^a MPI^b DGUV CE IIB
- **Código do Artigo:** escaneie o código QR para ver os códigos dos artigos

Escaneie para
informações
adicionais sobre
o produto



GCV



para corrente diâmetro	carga maxima de trabalho	comprimento	largura interna	comprimento	largura externa	largura	diâmetro do pino	diâmetro do pino	peso por unidade
mm	t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	kg
6	1.12	52	23	75	42	7	8	7	0.25
8	2	67	30	94	50	9	9	8	0.45
10	3.2	83	38	116	63	11	13	12	0.87
13	5.4	104	49	149	79	14	16	16	1.74
16	8.2	127	60	184	99	18	20	20	3.10
20	12.8	154	75	215	124	22	24	20	5.72

CAD INFO

* Pode ser entregue com acabamento amarelo ou vermelho