



LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br

Descrição

A Corrente de elevação S/S Green Pin® é um corrente de elevação em aço inoxidável grau 5. A Corrente de elevação S/S Green Pin® está disponível em uma variação de diâmetros de 6 mm até 13 mm.

Descrição Detalhes do produto

Código do produto	CHAINI
Material	AISI 316L, grau 5
Fator de segurança	MBL é igual a 4 x WLL
Acabamento	polido
Faixa de temperatura	-40°C até +200°C
Certificação	2.1 2.2 3.1 MTCb

Especificações técnicas em

MM

POLEGADAS

Article code	carga máxima de trabalho (CMT)	diâmetro (mm) a ⓘ	comprimento interno (mm) b ⓘ	largura externa (mm) c ⓘ	elos por metro (mm) d ⓘ	Peso neto (KG)
GPCHAIN6I	0,7	6	18	21	55,56	0.55
GPCHAIN8I	1,2	8	24	29	41,67	1.23
GPCHAIN10I	1,6	10	30	34	33,33	1.98
GPCHAIN13I	2,7	13	39	45	25,64	3.5