



LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
 Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
 11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br




Green Pin® Corrente de elevação EN818-2 GR8

Corrente de elevação grau 8

- **Material:** aço liga, grau 8, temperado e revenido
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 4 x WLL
- **Norma:** EN 818-2
- **Acabamento:** pintado de preto
- **Faixa de temperatura:** -40°C até 200°C
- **Certificação:** 2.1 2.2 3.1 MTC^b DGVV



CHAIN



diâmetro		carga máxima de trabalho	comprimento interno	largura externa	elos por metro	comprimento por tambor	peso por metro
a		t	b	c		m	kg
mm	polegada		mm	mm			
6	7/32	1.12	18	22	55.56	600	0.78
7	1/4	1.5	21	26	47.62	500	1.14
8	5/16	2	24	30	41.67	350	1.5
10	3/8	3.15	30	36	33.33	250	2.27
13	1/2	5.3	39	47	25.64	150	3.74
16	5/8	8	48	58	20.83	100	5.54
20	3/4	12.5	60	72	16.67	60	8.94
22	7/8	15	66	79	15.15	50	11.57
26	1	21.2	78	93	12.82	30	15.26
32	1 1/4	31.5	96	112	10.42	50	22.61