



7 Capacidades padrão com ampla gama de 0.8 t a 9 t.
Escolha a que mais atende à sua aplicação.



Especificações e Dimensões

Capacidade Nominal (t)	0.8	1	1.6	2.5	3.2	6.3	9
Código do Produto	LB008	LB010	LB016	LB025	LB032	LB063	LB090
Elevação padrão (m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Esforço Necessário para Elevar a Carga Nominal (N) [kg]	284 [29]	353 [36]	333 *2 [34]	363 *2 [37]	363 *2 [37]	372 *2 [38]	382 *2 [39]
Ø da Corrente de Carga x Número de Tramos (mm)	5.6x1	5.6x1	7.1x1	8.8x1	10x1	10x2	10x3
Carga de Teste (kg)	1200	1500	2400	3800	4800	7900	11300
Peso Líquido *1 (kg)	5.7	5.9	8	11.2	15	26	40
Peso para Embarque (aprox.) (kg)	6	6.2	8.3	11.6	16	27	42
Peso Adicional p/ Cada 1m de Elevação (kg)	0.7	0.7	1.1	1.7	2.3	4.7	7
Dimensões (mm)	a	144	144	159	173	190	190
	b	119	119	126	150	159	217
	C	280	300	335	375	395	540
	D	245	245	265	265	415	415
	e	97	97	100	102	112	112
	g	23.5	29	32	36.5	39	50
	s	35.5	42.5	42.5	47	50	60
	t	14	15	19	21	24.5	34

• A altura de elevação pode ser ajustada de acordo com a aplicação do usuário. Entretanto, a corrente não pode ser emendada, devido ao seu tratamento térmico. Ao fazer seu pedido, especifique o comprimento da corrente ou consulte seu representante local da KITO.
 • Talhas de alavanca com o sinal de sobrecarga da KITO (unidade de detecção de sobrecarga) também estão disponíveis a pedido.

*1 : O peso líquido refere-se à altura de elevação padrão.


*2 : Não atende a Norma EN13157

Condições ambientais de operação


Faixa de Temperaturas de Operação:
 -40°C a +60°C

Faixa de Umidade Relativa do Ar (U.R.) de Operação:
 Use a talha a menos de 100% U.R. O produto não pode ser usado dentro d'água.


LB008




LB010




LB016




LB025




LB032



LB063



LB090



GARANTIA

1. A KITO DO BRASIL COMÉRCIO DE TALHAS E GUINDASTES LTDA. ("KITO") garante que os produtos que comercializa, fabricados pela KITO CORPORATION, estão, no ato da venda, livres de defeitos de material e/ou mão de obra, pelos seguintes prazos, a contar da data da compra:
 - Talhas e troles: 3 anos
 - Freio eletromagnético das talhas elétricas: 10 anos ou 1 milhão de ciclos, o que ocorrer primeiro;
2. O COMPRADOR deverá acionar a presente GARANTIA mediante o envio de Reclamação escrita e fundamentada, imediatamente após a constatação do suposto defeito, e dentro dos prazos mencionados acima. Os itens defeituosos deverão ser retidos para exame pela KITO ou suas autorizadas, ou devolvidas à fábrica da KITO ou ao seu centro de serviços autorizado, a pedido da KITO. O COMPRADOR será responsável por enviar, se o caso, e retirar as peças sujeitas à presente GARANTIA, às suas expensas.
3. No caso de defeitos cobertos por esta GARANTIA, a KITO poderá consertar ou repor o produto (não incluída a instalação), qualquer das suas partes ou itens atingidos, sem ônus para o COMPRADOR. Os prazos para conserto e/ou reposição serão informados caso a caso. Entretanto, a presente garantia não contempla os serviços de desmontagem, instalação de partes e/ou peças nem tampouco transporte de remessa e/ou retorno.
4. Com exceção do conserto ou reposição de peças ou partes, mencionados no item anterior, que constituem os únicos direitos do COMPRADOR e responsabilidades da KITO sob esta GARANTIA, a KITO não será responsável por quaisquer outras reclamações ou demandas advindas dos respectivos defeitos, seja responsabilidade contratual ou extracontratual, incluindo danos emergentes ou lucros cessantes.
5. A KITO não garante componentes, peças ou partes fornecidos por outros fabricantes. Entretanto, a KITO repassará ao COMPRADOR as eventuais informações sobre as garantias concedidas pelos outros fabricantes.
6. Esta GARANTIA é sujeita à instalação, manutenção e uso dos produtos KITO de acordo com os manuais do fabricante e com o seu uso normal para o fim a que se destina. Portanto, esta GARANTIA não se aplicará aos produtos que, por exemplo, forem sujeitos a uso indevido, manutenção inadequada, negligência etc.
7. A KITO não se responsabiliza por nenhuma perda ou dano causado durante o transporte, estocagem prolongada ou por horas de operação perdidas com uso de produtos com desgaste normal dos produtos KITO.
8. Esta GARANTIA não se aplica a produtos que tenham sido usados ou consertados com partes, componentes ou itens não fornecidos ou aprovados pela KITO ou que tenham sido modificados ou alterados.
9. A GARANTIA aqui estabelecida substitui quaisquer outras garantias eventualmente concedidas, expressas ou implícitas, incluindo, mas não se limitando a, qualquer garantia de venda ou adequação para uma finalidade específica.
10. O atendimento em GARANTIA não representará, de nenhuma forma, a renovação dos prazos de garantia concedidos. Assim, os prazos estabelecidos no item 1 fluirão de forma ininterrupta, havendo ou não atendimentos em garantia durante o seu período, e se encerrarão quando da implementação do seu termo final.