



LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
 Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
 11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br



Green Pin® Manilha para cinta plana SC



Manilha curva com pino rosqueado para linga de cinta sintética

- **Material:** corpo e pino em aço liga, grau 8, temperado e revenido
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 6 x WLL
- **Norma:** EN1677-1 e ASME B30.26
- **Acabamento:** pintado de verde
- **Faixa de temperatura:** -40 °C até 200 °C
- **Certificação:** 2.1 2.2 3.1 CE IIA
- **Código do Artigo:** escaneie o código QR para ver os códigos dos artigos

Escaneie para
informações
adicionais sobre
o produto



P-5461



carga maxima de trabalho	diâmetro do corpo	diâmetro do pino	diâmetro do olhal	largura do olhal	largura interna	compri- mento interno	largura interna	compri- mento	compri- mento do parafuso	largura	peso por unidade
t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	kg
3.25	20	19	40	16	27	38	35	87	89	68	0.66
4.75	24	22	46	19	31	48	46	106	103	85	1.10
6.5	27	25	52	22	36	72	62	137.5	119	108.5	1.79
8.5	31	28	59	25	43	83.5	79	158	137	133.5	2.74

CAD