




LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
 Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
 11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br





Green Pin Polar® Heavy Duty manilha curva FN

Manilha curva de alta capacidade grau 8 com parafuso de segurança e porca fixa para uso em baixas temperaturas

Escaneie para informações adicionais sobre o produto



P-6011



- **Material:** corpo e pino em aço liga, grau 8, temperado e revenido
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 5 x WLL
- **Norma:** ASME B30.26
- **Acabamento:** corpo da manilha pintado de prata, pino pintado de verde
- **Faixa de temperatura:** -40 °C até +200 °C
- **Certificação:** 2.1 2.2 3.1 MTC * LROS * CE IIA
- **Código do Artigo:** escaneie o código QR para ver os códigos dos artigos

carga máxima de trabalho	diâmetro do corpo	diâmetro do pino	diâmetro do olhal	largura do olhal	largura interna	comprimento interno	largura do corpo	comprimento do corpo	comprimento do parafuso	largura	espessura da porca	rosca do parafuso de fixação	comprimento do parafuso de fixação	torque	peso do pino	peso por unidade
t	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	Nm	kg	kg
120	95	95	204	95	147	400	238	644	453	428	50	M12	150	68	28.1	110
150	105	108	235	105	169	410	275	686	496	485	50	M12	160	68	39.2	160

CAD RFID INFO

* Para manilhas $\geq$ WLL 120 t disponíveis com ou sem LROS