




LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
 Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
 11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br





Green Pin® Manilha Sling FN

Manilha curva de alta capacidade com parafuso de segurança e porca fixa

Escaneie para
informações
adicionais sobre
o produto



P-6013



- **Material:** corpo e pino em aço liga, grau 8, temperado e revenido
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 5 x WLL
- **Norma:** ASME B30.26 $\leq$ WLL 600 t
- **Acabamento:** corpo da manilha pintado de prata, pino pintado de verde (manilhas de 7 até 55 toneladas são galvanizados a quente)
- **Faixa de temperatura:** -40 °C até +200 °C
- **Certificação:** 2.1 2.2 3.1 MTC^a CE IIA **Opcional**:** MTC^b LROS^{*} MPI^a US^b
- **Código do Artigo:** escaneie o código QR para ver os códigos dos artigos

carga máxima de trabalho	diâmetro do corpo	diâmetro do pino	diâmetro do olhal	largura do olhal	largura interna	comprimento interno	largura do corpo	comprimento	comprimento do parafuso	largura	espessura da porca	área de contato	rosca do parafuso de fixação	comprimento do parafuso de fixação	torque	peso por unidade
t	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	Nm	kg
7	22	22	46	19	32	96	64	153	115	110	19	41	M6	45	8.4	1.97
12.5	28	28	61	25	44	120	82	197	151	146	24	54	M8	50	20	4.27
18	35	35	69	30	54	148	102	239	171	180	29	64	M10	65	39	6.85
30	40	42	90	35	69	165	126	279	207	200	34	79	M6	75	8.4	12.5
40	55	51	109	45	84	199	140	331	252	235	38	97	M8	90	20	20.3
55	60	57	115	55	90	240	160	389	294	270	45	100	M10	100	39	30.4
75	68	70	126	54	110	290	185	473	317	317	40	120	M12	120	68	45
125	85	80	156	85	137	366	220	583	413	390	40	150	M12	130	68	92
150	94	95	181	89	147	391	253	648	445	449	50	170	M12	140	68	140

CAD RFID INFO

* Para manilhas $\geq$ WLL 75 t e $\leq$ WLL 150 t disponíveis com ou sem LROS

** Com custos adicionais