




R-7821



LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
 Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
 11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br

Manilha reta com pino rosqueado

Manilha reta com pino rosqueado

- **Material:** AISI 316
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 6 x WLL
- **Norma:** geralmente conforme DIN 82102
- **Acabamento:** polido
- **Certificação:** 2.1 2.2 3.1 CE IIA
- **Nota:** marcado com WLL e CE e símbolo de identificação do fabricante (VBS), exceto para 4 mm, pois é muito pequeno

carga maxima de trabalho	diâmetro do corpo	diâmetro do pino	diâmetro do olhal	largura interna	comprimento interno	peso para cada 100 pcs
t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	kg
-	4	4	8	8	16	0.90
0.12	5	5	10	10	20	1.60
0.15	6	6	12	12	24	2.60
0.3	8	8	16	16	32	5.60
0.4	10	10	20	20	40	13
0.6	12	12	24	24	48	20
1	16	16	32	32	64	48
1.5	20	20	40	40	80	78
2	22	22	44	44	88	127
3	25	25	50	50	100	184
3.6	28	28	54	56	106	250