




LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br



FCHLIFT



Green Pin Tyacan® Corrente de elevação

Corrente de elevação feita de Dyneema®

- **Material:** feito de 100% Dyneema®; camadas de tecido em uma torção Mobius com costura em cada lado
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 4 x WLL
- **Faixa de temperatura:** -40 °C até +70 °C
- **Certificação:** 2.1 2.2 MTC[®] DNV TA DNV TO CE IIA
- **Código do Artigo:** escaneie o código QR para ver os códigos dos artigos

tamanho do elo	carga máxima de trabalho	largura do elo	espessura do elo	comprimento interno	elos por metro	alongamento no CMR	peso por metro	camadas
mm	t	a mm	b mm	c mm		%	kg	
11x15	2.6	15	11	100	10	5	0.32	6
11x20	4	20	11	100	10	5	0.47	6
15x25	5	25	15	100	10	5	0.58	8
13x30	6.8	30	13	125	8	5	0.75	7
15X40	10.3	40	15	175	6	5	1.12	7



CAD INFO