





LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA  
Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300  
11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br



UCRC



## Green Pin® Gancho encurtador CL GR10

### Gancho encurtador Clevis grau 10

- **Material:** aço liga, grau 10, temperado e revenido
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 4 x WLL
- **Norma:** segue a norma EN1677 com valores de grau 10 e está em conformidade com as normas ASTM A952/A952M
- **Acabamento:** pintado de azul
- **Faixa de temperatura:** -40 °C até +200 °C
- **Certificação:** 2.1 2.2 3.1 MTC<sup>a</sup> MPI<sup>b</sup> CE IIB
- **Código do Artigo:** escaneie o código QR para ver os códigos dos artigos

Escaneie para  
informações  
adicionais sobre  
o produto



| para<br>corrente<br>diâmetro | carga<br>máxima de<br>trabalho | compri-<br>mento | largura | largura<br>externa | abertura | espessura | largura | largura<br>externa | compri-<br>mento<br>externo | diâmetro<br>do pino | peso<br>por<br>unidade |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|---------|--------------------|----------|-----------|---------|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| mm                           | t                              | a<br>mm          | b<br>mm | c<br>mm            | d<br>mm  | e<br>mm   | f<br>mm | g<br>mm            | h<br>mm                     | i<br>mm             | kg                     |
| 6                            | 1.4                            | 52               | 7       | 28                 | 8        | 24        | 25      | 42                 | 91                          | 8                   | 0.35                   |
| 7                            | 1.95                           | 64               | 9       | 32                 | 10       | 37        | 28      | 53                 | 108                         | 10                  | 0.35                   |
| 8                            | 2.6                            | 64               | 9       | 32                 | 10       | 37        | 28      | 53                 | 108                         | 10                  | 0.35                   |
| 10                           | 4                              | 89               | 11      | 42                 | 12       | 42        | 39      | 66                 | 151                         | 13                  | 1.06                   |
| 13                           | 6.8                            | 103              | 15      | 54                 | 15       | 56        | 40      | 87                 | 173                         | 16                  | 1.70                   |
| 16                           | 10.3                           | 120              | 18      | 67                 | 19       | 65        | 58      | 106                | 214                         | 20                  | 3.76                   |

CAD INFO