




LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br



UGC



Green Pin® Garra de encurtamento GR10

Garra de encurtamento grau 10

- **Material:** aço liga, grau 10, temperado e revenido
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 4 x WLL
- **Norma:** segue a norma EN1677 c está em conformidade com as normas ASTM A952/A952M
- **Acabamento:** pintado de azul
- **Faixa de temperatura:** -40 °C até +200 °C
- **Certificação:** 2.1 2.2 3.1 MTC^a MPI^b DGVV CE IIB
- **Código do Artigo:** escaneie o código QR para ver os códigos dos artigos

Escaneie para
informações
adicionais sobre
o produto



para corrente diâmetro	carga maxima de trabalho	comprimento	largura interna	comprimento	largura externa	largura	diâmetro do pino	peso por unidade
mm	t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	kg
6	1.4	52	23	75	42	7	8	0.23
7	1.95	67	30	94	50	9	10	0.45
8	2.6	67	30	94	50	9	10	0.45
10	4	83	38	116	63	11	13	0.90
13	6.8	104	49	149	79	14	16	1.78
16	10.3	127	60	184	99	18	20	3.20
20	16	154	75	215	124	22	24	5.78

CAD INFO