



LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br



Green Pin® Garra de encurtamento com trava dupla GR10


Garra de encurtamento grau 10 com pino de travamento duplo

- **Material:** aço liga, grau 10, temperado e revenido
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 4 x WLL
- **Norma:** segue a norma EN1677 com valores de grau 10 e está em conformidade com as normas ASTM A952/A952M
- **Acabamento:** pintado de azul
- **Faixa de temperatura:** -40 °C até +200 °C
- **Certificação:** 2.1 2.2 3.1 MTC[®] MPI[®] DGVV CE IIA
- **Código do Artigo:** escaneie o código QR para ver os códigos dos artigos

Escaneie para
informações
adicionais sobre
o produto



UGDV



para corrente diâmetro	carga maxima de trabalho	comprimento	largura interna	comprimento	largura externa	largura	diâmetro do pino	peso por unidade
mm	t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	kg
6	1.4	100	23	120	42	7	7	0.49
8	2.6	112	30	140	50	9	8	0.77
13	6.8	180	49	208	79	15	16	2.85

CAD INFO