



LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
 Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
 11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br





Parafusos de olhal, geralmente conforme DIN 580

Geralmente conforme DIN 580

- **Material:** aço carbono, C15
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 6 x WLL
- **Norma:** geralmente conforme DIN 580
- **Acabamento:** eletrogalvanizado
- **Certificação:** 2.1 2.2 CE IIA



E-8140



carga maxima de trabalho	diâmetro da rosca	diâmetro da base	diâmetro externo do olhal	diâmetro interno do olhal	comprimento	espessura da base	altura	peso para cada 100 pcs
t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	kg
0.07	M6 x 1.00	20	36	20	13	6	36	5.10
0.14	M8 x 1.25	20	36	20	13	6	36	5.50
0.23	M10 x 1.50	25	45	25	17	8	45	10.3
0.34	M12 x 1.75	30	54	30	20.5	10	53	16.9
0.49	M14 x 2.00	35	63	35	27	12	60	29.9
0.7	M16 x 2.00	35	63	35	27	12	62	30.7
0.9	M18 x 2.00	40	72	40	30	14	71	42.8
1.2	M20 x 2.50	40	72	40	30	14	71	42.4
1.5	M22 x 2.50	45	81	45	36	14	80	62.8
1.8	M24 x 3.00	50	90	50	36	18	90	90.8
2.5	M27 x 3.00	50	90	50	39	18	90	88.3
3.2	M30 x 3.50	65	108	60	45	22	109	159
4.3	M33 x 3.50	65	108	60	45	22	110	167
4.6	M36 x 4.00	75	126	70	54	26	128	235
6.1	M39 x 4.00	75	126	70	54	26	130	266
6.3	M42 x 4.50	85	144	80	63	30	147	403
8	M45 x 4.50	85	144	80	63	35	150	521
8.6	M48 x 5.00	100	166	90	68	35	168	632
11.5	M56 x 5.50	110	184	100	78	38	187	879
16	M64 x 6.00	120	206	110	90	42	208	1240
20	M72 x 6.00	150	260	140	100	50	260	2293