





R-7825



LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
 Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
 11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br

Manilha curva com pino rosqueado

Manilhas curvas com pino rosqueado

- **Material:** AISI 316
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 6 x WLL
- **Norma:** geralmente conforme DIN 82103
- **Acabamento:** polido
- **Certificação:** 2.1 2.2 3.1 CE IIIA
- **Nota:** marcado com WLL e CE e símbolo de identificação do fabricante (VBS), exceto para 4 mm, pois é muito pequeno

carga máxima de trabalho	diâmetro do corpo	diâmetro do pino	diâmetro do olhal	largura interna	comprimento interno	largura do corpo	peso para cada 100 pcs
t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	kg
-	4	4	8	8	16	12	1.20
0.12	5	5	10	10	20	15	1.80
0.15	6	6	12	12	24	18	2.70
0.3	8	8	16	16	32	24	6.30
0.4	10	10	20	20	40	30	12.3
0.6	12	12	24	24	48	36	20.5
1	16	16	32	32	64	48	48
1.5	20	20	40	40	80	60	97
2	22	22	44	44	88	66	146
3	25	25	50	50	100	75	211
3.6	28	28	54	56	116	86	285